

# AirVENTS CFH 6000

## Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung



- Max. Förderleistung: 6000
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: F7
- Zuluftfilter: F7
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc steel

|                             | Maßeinheit        | AirVENTS CFH 6000 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Phasen                      | -                 | 3                 |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 380               |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 480               |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60             |
| Leistung                    | W                 | 2x2650            |
| Stromaufnahme               | A                 | 8.5               |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 6000              |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 32                |
| Wärmetauschertyp            | -                 | Counter flow      |
| Wärmetauschermaterial       | -                 | Aluminum          |
| Gewicht                     | kg                | 628               |
| Abluftfilter                | -                 | F7                |
| Zuluftfilter                | -                 | F7                |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 122               |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -31               |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | -35               |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 50                |
| Schutzart                   | -                 | IP34              |
| Motorschutzart              | -                 | IP54              |

## Abmessungen

| L    | W    | H    | H1  | S1   |
|------|------|------|-----|------|
| 2300 | 1390 | 1420 | 500 | 1000 |

