

MV 100 K-Serie MV 125 K-Serie



Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Montage auf der Außenwand.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Anschluss an starre Luftleitungen.
- Extra Lüftungsgitter zur natürlichen Lüftung in Räumen mit einem Gasherd.
- Mit Abwechlern zur Verhinderung des Luftrückstroms über das untere Lüftungsgitter ausgestattet.
- Befestigung mit Schrauben.
- Abnehmbarer Unterteil sichert eine bequeme Reinigung.

Farbausführungen



Modifikationen

Basismodelle (K): **MV 100 K, MV 125 K**



- Anschluss an starre Lüftungsrohre mit Durchmesser 100 mm (**MV 100 K**) oder 125 mm (**MV 125 K**).
- **MV 100 Ks, MV 125 Ks**: Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Außenmaße

Modell	Maße, mm							Luftquerschnitt, m ²
	B	H	B2	H2	D	L	L1	
MV 100 K	182	252	160	226	100	10	45	0,0039
MV 125 K	182	252	160	226	125	10	45	0,0039

