

Polyvent 607-Serie



Flexible Luftleitungen aus PVC-Folie (700 µm) mit einer Federspirale.

Beschreibung

- Flexible Luftleitung aus PVC-Folie mit einer Federstahlspirale aus Kohlenstoffstahl.

Merkmale

- Niedrige Druckverluste dank der erhöhten Wandfestigkeit.
- Die Lebensdauer von Polyvent 607 ist vergleichbar mit der Lebensdauer der verzinkten Luftleitungen.

- Hohe Abriebfestigkeit.
- Schwerentflammbar, feuerdämmend, selbstverlöschend.

Empfohlener Einsatz

- Hochbelastete Lüftungssysteme im Industriebereich.
- Abfuhr von der feuchtebelasteten Luft. Abfuhr von Rauchgasen, Schweißgasen, Feststoffpartikeln, Abfällen, granuliertem Pulver, Fasermaterialien, Dünsten, Schleifschlamm.

Technische Daten

Artikel	607
Größenreihe, mm	Ø 102; 120; 127; 152; 160; 182; 203; 254
Luftleitung Grundstoff	PVC-Folie, 700 µm
Luftleitung Federspirale	Federstahl mit der Dicke 1,5 mm
Temperaturbereich, °C	-18...+90
Standardlänge, m	6
Längen (Abschnitt), m	6
Luftstromgeschwindigkeit, m/s	30
Max. Betriebsdruck, Pa	3000

Farbvorschlag




Grau
()


Verpackung



Karton



Bunte Einzelverpackung



Netzbeutel

Bestellcode

Polyvent 607

Ø / Länge

Zubehör

