

Polyvent 601-Serie



Flexible ungedämmte Luftleitungen aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe (250 µm) mit einer Federspirale

Beschreibung

- Flexible Luftleitungen aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe mit einer Federspirale aus Kohlenstoffstahl.

Merkmale

- Niedrige Druckverluste dank der erhöhten Festigkeit der Wände.
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.
- Hohe chemische Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit (bis zu +110 °C).

Empfohlener Einsatz

- Hochbelastete Lüftungssysteme im Industriebereich, inklusive Landwirtschaft und Pharmazie.
- Förderung von Schüttmaterialien. Abfuhr von chemischen Dämpfen, Rauchgasen, Schweißgasen, Feststoffpartikeln, Abfällen, granuliertem Pulver, Fasermaterialien, Dünsen, Schleifschlamm. Einsetzbar für Hochtemperaturanwendungen (bis zu +110 °C).

Technische Daten

Artikel	Polyvent 601
Größenreihe, mm	65x145; 65x185; 80x200; 55x110, 70x150, 80x158, 58x230, 54x222, 82x222, 90x220, 80x230, 116x224
Luftleitung Grundstoff	PVC-beschichtetes Polyestergerewebe (250 µm)
Luftleitung Federspirale	Federstahl mit der Dicke von 0,8 bis zu 2 mm
Temperaturbereich, °C	-21...+110
Standardlänge, m	6
Längen (Abschnitt), m	6
Luftstromgeschwindigkeit, m/s	30
Max. Betriebsdruck, Pa	3000

Farbvorschlag



Weiß
(_)



Grau
(S)




Braun
(B)


Verpackung



Karton



Bunte Einzelverpackung



Netzbeutel

Bestellcode

Polyvent 601 / -

_ - weiß
S - grau
K - braun

Zubehör

