

MV 100 J ASA-Serie



Anwendung

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Montage auf der Außenwand.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Mehrteilige Konstruktion.
- Mit selbsttätigen Verschlussklappen zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.
- Befestigung mit Schrauben.

Farbausführungen



Modifikationen

Modell mit einem runden Flansch und Verschlussklappen (VJ): **MV 100 VJ ASA**



- Abluftgitter für die Wandmontage.
- Mit selbsttätigen Verschlussklappen zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.
- Mit einem runden Anschlussflansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 mm ausgestattet.



Modell mit einem Universal-Anschlussflansch und Verschlussklappen (VUJ): **MV 100 VUJ ASA**



- Abluftgitter für die Wandmontage.
- Mit selbsttätigen Verschlussklappen zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.
- Verfügt über einen Universal-Anschlussflansch zum Anschluss an das Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 und 125 mm oder an den Luftkanal mit Querschnittgröße 55 x 110 mm.



Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm					Luftquerschnitt, m ²	Abb. Nr.
	□B	□H	L	L1	Flansch (D)		
MV 100 VJ ASA	154	110	15	45	100	0,0075	1, 2
MV 100 VUJ ASA	154	110	15	39	100, 125, 55 x 110	0,0096	1, 3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3