

CZK-Serie



Anwendung


Die Schnelltrennschelle sichert eine schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen.

Aufbau

Die Schnelltrennschelle ist aus verzinktem Stahlband hergestellt und mit einer schallabsorbierenden Moosgummischicht gedichtet. Die Schnelltrennschelle kann an der Wand oder an der Decke befestigt werden.

Außenabmessungen

Typ	Abmessungen, mm		Gewicht, kg
	ØD	L	
CZK 100	100	204	0,21
CZK 125	125	229	0,22
CZK 150	150	254	0,25
CZK 160	160	264	0,26
CZK 200	200	304	0,31
CZK 250	250	354	0,35
CZK 315	315	419	0,42



CZ-Serie



Anwendung


Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen sowie die leichte Montage und Demontage der Ventilatoren für Reinigung und Wartung.

Aufbau


Die Schlauchschelle ist aus verzinktem Stahlband hergestellt und mit einer schallabsorbierenden Moosgummischicht zur Verdichtung der Verbindungspunkte und Schwingungsisolierung. Die Schnelltrennschelle sind mit Schrauben festgezogen.

Außenabmessungen

Typ	Abmessungen, mm		Gewicht, kg
	ØD	H	
CZ 100	100	172	0,206
CZ 125	125	198	0,232
CZ 150	150	224	0,296
CZ 160	160	232	0,358
CZ 200	200	274	0,42
CZ 250	250	326	0,55
CZ 315	315	380	0,65



C-Serie (Nylon)



Anwendung

Die Schlauchschelle aus Nylon bietet eine schnelle, bequeme und kostengünstige Lösung zur Befestigung der flexiblen Lüftungsrohre an Stützen und zur Verbindung jeweiligen Lüftungsbestandteile. Einsetzbar für den Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.

Aufbau

Die Schlauchschellen sind aus hochwertigem selbstverlöschendem Stoff gefertigt und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit und Langlebigkeit aus. Dank eines Verschlusses können die Schlauchschellen jeden Durchmesser fest fixieren. Die Schlauchschellen sind erhältlich mit einer Länge von 370 bis 1220 mm und mit einer Breite von 4,8 bis 9 mm. Die Blechscheren NZS (Zubehör) sind für eine bequeme Befestigung und Längeregulierung empfohlen.

Außenabmessungen

Typ	Abmessungen, mm		
	ØD	H	L
C 370/100 N	102	4,8	370
C 530/100 N	140	7,6	530
C 710/100 N	190	9	710
C 780/100 N	229	9	780
C 912/100 N	263	9	912
C 1220/100 N	365	9	1220



NZC Blechscheren