

Bedienfeld KV2 TwinFresh Easy



● Anwendung

Das zentrale Bedienfeld KV2 mit einem Touchscreen dient zur Steuerung der reversiblen Einzelraumlüftungsanlagen mit Energierückgewinnung der TwinFresh Easy-Serie.

● Funktionen

- Zentrale Steuerung von bis zu 4 Gruppen von TwinFresh Easy-Geräten.
- Bis zu 6 Geräte können gleichzeitig an jede Gruppe angeschlossen werden.
- 7 Sprachen verfügbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Polnisch, Ukrainisch, Russisch).
- Individuelle Steuerung jeder Gerätegruppe.
- Die Schaltgeschwindigkeiten sind für jede Gruppe von Twin Fresh Easy-Geräten individuell.
- Änderung der Betriebsarten.
- Eingebauter Temperatursensor.

- Der wöchentlich geplante Betrieb ist für jede Zone individuell.
- Sleep-Timer.
- Party-Timer.
- Aktuelle Uhrzeit.
- Regelt die Innenlufttemperatur.
- Anzeige des Filterwechsels (zeitgesteuert).

● Montage

Das Bedienfeld wird gemäß der Betriebsanleitung des Geräts angeschlossen und montiert.

Technische Daten

	KV2 TwinFresh Einfach
Außenabmessungen, mm	12-32
Stromstärke pro 24 V DC, A	0,1
Netzkabeltyp (10 m)	4 x 0,25 mm ²
Temperaturbereich, °C	+10...+45
Feuchtigkeitsbereich, %	10-80 (nicht kond.)
IP-Schutzart	IP20

Außenabmessungen, mm

