

MV 350-Serie



Modifikationen

Anwendung

- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Einsetzbar für die Montage in einer Fensterbank für die korrekte Warmluftverteilung aus Heizbatterien.
- Anordnung der korrekten Luftzirkulation im Innenraum.

Aufbau

- Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.
- Verschiedene Farbausführungen sind erhältlich.
- Befestigung mit Schrauben direkt am Türblatt oder an der Fensterbank.
- Eine Ausführung mit einem Insektenschutznetz oder mit einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung ist erhältlich.

Farbausführungen



Basismodell: MV 350



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350** ist 95*334 mm.
- **MV 350 s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Modell mit einem Luftstromregler (R): MV 350 R



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350 R** ist 95*334 mm.
- **MV 350 Rs**: Modell mit einem Insektenschutznetz und einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung.

Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm		Luftquerschnitt, m ²
	H	L	
MV 350	130	368	0,014
MV 350 R	130	368	0,0095

