

MV 350/2-Serie



Anwendung

- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Anordnung der korrekten Luftzirkulation im Innenraum.

Aufbau

- Zweiteilige Konstruktion.
- Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.
- Verschiedene Farbausführungen sind erhältlich.
- Befestigung mit Schrauben direkt am Türblatt.
- Eine Ausführung mit einem Insektenschutznetz oder mit einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung ist erhältlich.

Farbausführungen



Modifikationen

Basismodell: MV 350/2



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350/2** ist 95*334 mm.
- **MV 350/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Modell mit einem Luftstromregler (R): MV 350 R/2



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 350 R/2** ist 95*334 mm.
- **MV 350 R/2s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.

Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm		Luftquerschnitt, m ²
	H	L	
MV 350/2	130	368	0,014
MV 350 R/2	130	368	0,0065

