



## Datenblatt

**Bezeichnung**

Wassermischeinheit USWK für Wasserheizgerät (Typ): \_\_\_\_\_

**Einsatz**

Wassermischeinheiten USWK sichern Zirkulation und Temperaturregelung des Wassers oder Wassermischungen, die als Wärmeträger in Wärmeaustauschern der Belüftungsanlagen gebraucht werden.

**Lieferumfang**

Dreiwegeventil: BELIMO R  
Ventilantrieb: BELIMO \_\_\_\_\_ R24A-SR  
Kreislaufpumpe: DAB \_\_\_\_\_

**Technische  
Hauptdaten**

Durchlaßgrad [Kvs]: \_\_\_\_\_  
Druck (max) [P], kPa: \_\_\_\_\_  
Stromversorgung (Netz): \_\_\_\_\_  
Ventilantrieb: ~24 V, 50 Hz; =24 V  
Pumpe: 1x230V~ \_\_\_\_\_  
3x230V~ \_\_\_\_\_  
3x400V~ \_\_\_\_\_

**Montage und  
Bedienung**

Anschließen und Bedienung nur durch dafür qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen. Betrieb der Mischeinheit USWK außerhalb des angegebenen Temperaturgebiets sowie in einer aggressiven oder explosionsgefährdeten Umgebung ist verboten.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz sicherstellen, dass das Gerät keine sichtbare Schäden aufweist.

Bei Montage der Mischeinheit folgendes beachten:

waagrechte Position der Motorenwelle;

Trockenlaufschutz der Pumpe;

keine mechanische Belastung auf das Gerät von angeschalteten Rohrleitungen;

keine zufällige Berührung des Stromkabels mit drehenden Teilen des Geräts USWK.

**Die Baugruppe wird ab Werk in einem vorgefertigten Zustand geliefert; bei der Montage müssen die Verbindungen abgedichtet werden. Nachdem das Gerät zum Heizmediumversorgungssystem angeschlossen wird, die Gewindeverbindungen für keine Durchströmungen wegen mechanischen Einwirkungen prüfen.**

Das Gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten Raum bei der Temperatur von +5°C bis + 40°C und relativer Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% (bei der Temperatur von +20°C) lagern.

Die Verwendung des Gerätes in der Umgebung die Zündstoffen oder Dämpfen, andere aggressive Substanzen enthält, ist verboten.

Hersteller gewährleistet den Normalbetrieb der Mischeinheit innerhalb von 12 Monaten ab Datum des Verkaufs über das Kleinhandelsnetz unter Bedingung der Einhaltung der Transportverordnungen, Lagerungs-, Montage- und Betriebsvorschriften.

Beim Fehlen des Vermerks über das Verkaufsdatum wird die Gewährleistungsfrist ab Moment der Herstellung berechnet.

Sollen Betriebsstörungen der Mischeinheit USWK durch Verschulden des Herstellers innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher Recht auf den Austausch des Geräts bei der Produktionsstätte.

**WARNUNG****Lagern****Herstellergarantie**



**Achtung**

**Hersteller haftet nicht für den der Gesundheit der Menschen oder der Ausrüstung zugefügten Schaden, der infolge des Missbrauchs der Einheit oder beim groben mechanischen Eingriff entstanden ist.**

**Der Besitzer des Geräts muss diese Benutzeranleitung beachten.**

**Abnahme-  
zertifikat**

**Mischeinheit für Wasserheizgerät (Typ): \_\_\_\_\_**

**ist als betriebsfähig anerkannt.**

Stempel des Abnehmers

Herstellungsdatum

Verkauft am:  
**(Name des Händlers, Stempel des Geschäftes)**

Verkaufsdatum