

# 100 M1 L



#### Axiale Abluftventilatoren

• Max. Förderleistung: 98

• Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34


Motortyp: AC Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	100 M1 L
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.085
Max. Förderleistung	m³/h	98
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	34
Gewicht	kg	0.51
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

#### **Abmessungen**

ØD	В	B1	B2	Н	L	L1
150	212	196	150	195	114	33





### Zubehör

## Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung	
FO 100		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF	
KO 100		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren vo Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star	