

# **100 M1 press**



#### Axiale Abluftventilatoren

• Max. Förderleistung: 99

• Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37


Motortyp: AC Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	100 M1 press
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m³/h	99
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.65
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP34

### **Abmessungen**

ØD	В	B1	B2	Н	L	L1
100	165	150	150	150	92	32





### Zubehör

## Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung		
FO 100		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF		
KO 100		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star		