

# 100 MF One TH L



Leise Axial-Abluftventilatoren geeignet für den Einsatz in Zone 1


- Max. Förderleistung: 95
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 27
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Manual blinds
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	100 MF One TH L
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	8
Stromaufnahme	A	0.05
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	95
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27
Gewicht	kg	0.45
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP44 Zone 1




### Abmessungen

<b>D</b>	<b>B</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>
99	150	79	19



## Zubehör

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO_100</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF