

100 Solid Glass T1



Axiale energiesparende geräuscharme Abluftventilatoren geeignet für den Einsatz in Zone 1

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 26
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Turn off timer, Turn on timer

| | Maßeinheit | 100 Solid Glass T1 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 8 |
| Stromaufnahme | A | 0.5 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 85 |
| Drehzahl | - | 2100 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 26 |
| Gewicht | kg | 0.51 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 45 |
| Schutzart | - | IP44 Zone 1 |



Abmessungen

| Ø D | B | L | L1 |
|-----|-----|----|----|
| 99 | 160 | 79 | 38 |



Zubehör

Flansche

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------|--|--|
| FO 100 |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |