

# 100 Solid Glass TH Red



Axialventilatoren mit Glasplatten zur Abluftlüftung geeignet für den Einsatz in Zone 1

- Max. Förderleistung: 85
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 26
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	100 Solid Glass TH Red
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	8
Stromaufnahme	A	0.5
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	85
Drehzahl	-	2100
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	26
Gewicht	kg	0.51
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Schutzart	-	IP44 Zone 1



### Abmessungen

<b>Ø D</b>	<b>B</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>
99	160	79	38



## Zubehör

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO 100</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF