


100 X1 L turbo



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten

- Max. Förderleistung: 129
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC

	Maßeinheit	100 X1 L turbo
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Max. Förderleistung	m ³ /h	129
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.68
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24





Abmessungen

$\varnothing D$	B	H	L	L1
100	152	120	108	12



Zubehör

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO_100		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF
KO_100		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star