

# 120 Simple T K L Q1



## Axiale Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 162
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Turn off timer

|                             | Maßeinheit        | 120 Simple T K L Q1 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 120                 |
| Speed                       | -                 | 1                   |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220                 |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240                 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50                  |
| Leistung                    | W                 | 10                  |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.05                |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 162                 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 32                  |
| Gewicht                     | kg                | 0.74                |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1                   |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40                  |
| Schutzart                   | -                 | IP34                |

## Abmessungen

| Ø D | B   | L  | L1 |
|-----|-----|----|----|
| 120 | 175 | 94 | 15 |

