

150 Silenta-MTH



Leise Axial-Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 242
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | 150 Silenta-MTH |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 20 |
| Stromaufnahme | A | 0.14 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 242 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 |
| Gewicht | kg | 0.82 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |

Abmessungen

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 206 | 182 | 106 | 26 |



Ecodesign



| Warenzeichen | Vents | | | | | |
|---|----------------------|----|------------------|---|-------|---|
| Modell | 150 Silenta-MTH | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a)) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | -54.3 | A+ | -27.2 | B | -11.7 | E |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirectional | | | | | |
| Antriebsart | Multi-speed | | | | | |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | Keines | | | | | |
| Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h) | 240 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 20 | | | | | |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s) | 0.047 | | | | | |
| Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h)) | 0.054 | | | | | |
| Control typology | Local demand control | | | | | |
| Maximum external leakage rates (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (dB(A)) | 53 | | | | | |
| Angabe des Typs | RVU UVU | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 44 | | 44 | | 44 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |