

150 Silenta-S K



Axiale geräuscharme Abluftventilatoren mit einem niedrigen Energiebedarf

- Max. Förderleistung: 240
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

| | Maßeinheit | 150 Silenta-S K |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 20 |
| Stromaufnahme | A | 0.14 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 240 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 |
| Gewicht | kg | 0.85 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP34 |

Abmessungen

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 205 | 165 | 132 | 14 |

