

# AirVENTS CFH 5000

## Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung



- Max. Förderleistung: 5000
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: F7
- Zuluftfilter: F7
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc steel

	Maßeinheit	AirVENTS CFH 5000
Phasen	-	3
Versorgungsspannung min	V	380
Versorgungsspannung max	V	480
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	2x1330
Stromaufnahme	A	4.25
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	5000
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	32
Wärmetauschertyp	-	Counter flow
Wärmetauschermaterial	-	Aluminum
Gewicht	kg	628
Abluftfilter	-	F7
Zuluftfilter	-	F7
Fördermitteltemperatur max	°C	122
Fördermitteltemperatur min	°C	-31
Ambientlufttemperatur, min	°C	-35
Ambientlufttemperatur, max	°C	50
Schutzart	-	IP34
Motorschutzart	-	IP54

## Abmessungen

L	W	H	H1	S1
2300	1390	1420	500	1000

