

AirVENTS CFP 3500

Hochwertige gewerbliche hängende Lüftungsanlagen mit einem hocheffizienten Gegenstromwärmetauscher

- Max. Förderleistung: 3500
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: F7
- Zuluftfilter: F7
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc Stahl



	Maßeinheit	AirVENTS CFP 3500
Speed	-	1
Phasen	-	3
Versorgungsspannung min	V	380
Versorgungsspannung max	V	480
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	2x1140
Stromaufnahme	A	1.8
Max. Förderleistung	m ³ /h	3500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Wärmetauschertyp	-	Counter flow
Wärmetauschermaterial	-	Aluminum
Gewicht	kg	320
Abluftfilter	-	F7
Zuluftfilter	-	F7
Fördermitteltemperatur max	°C	122
Fördermitteltemperatur min	°C	-31
Ambientlufttemperatur, min	°C	-35
Ambientlufttemperatur, max	°C	50
Schutzart	-	IP34
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

L	W	H	H1	S1
1880	1500	630	350	600

