

# AirVENTS CFP 500



## Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

- Max. Förderleistung: 500
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: F7
- Zuluftfilter: F7
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc steel

|                             | Maßeinheit        | AirVENTS CFP 500 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Speed                       | -                 | 1                |
| Phasen                      | -                 | 1                |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 200              |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240              |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60            |
| Leistung                    | W                 | 2x83             |
| Stromaufnahme               | A                 | 1.75             |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 500              |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 32               |
| Wärmetauschertyp            | -                 | Counter flow     |
| Wärmetauschermaterial       | -                 | Aluminum         |
| Gewicht                     | kg                | 82               |
| Abluftfilter                | -                 | F7               |
| Zuluftfilter                | -                 | F7               |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 122              |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -31              |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | -35              |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 50               |
| Schutzart                   | -                 | IP34             |
| Motorschutzart              | -                 | IP54             |

## Abmessungen

| L    | W    | H   | ØD  |
|------|------|-----|-----|
| 1500 | 1080 | 360 | 250 |

