

# AirVENTS CFP 700

Hochwertige gewerbliche hängende Lüftungsanlagen mit einem hocheffizienten Gegenstromwärmetauscher

- Max. Förderleistung: 700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: F7
- Zuluftfilter: F7
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc Stahl



	Maßeinheit	AirVENTS CFP 700
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	200
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	2x169
Stromaufnahme	A	1.75
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	700
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	33
Wärmetauschertyp	-	Counter flow
Wärmetauschermaterial	-	Aluminum
Gewicht	kg	85
Abluftfilter	-	F7
Zuluftfilter	-	F7
Fördermitteltemperatur max	°C	122
Fördermitteltemperatur min	°C	-31
Ambientlufttemperatur, min	°C	-35
Ambientlufttemperatur, max	°C	50
Schutzart	-	IP34
Motorschutzart	-	IP54

## Abmessungen

L	W	H	ØD
1500	1080	360	250

