
AV01 CFP 1200



Hochwertige gewerbliche hängende Lüftungsanlagen mit einem Gegenstromwärmetauscher

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 30
- Wärmetauschertyp: Platten-Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Profilierte Polystyrolplatten
- Zuluftfilter: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- Abluftfilter: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- Nachheizregister: Optional
- Vorheizregister: Optional
- BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
- Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

	Maßeinheit	AV01 CFP 1200
Spezifikationen für Gehäuse	-	40 mm, T3/TB4
Stutzengröße	mm	500x300
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	200
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung des Zuluftgebläses	W	532
Nennleistung des Abluftventilator	W	532
Stromaufnahme (ohne elektrische Heizungen)	A	5.15
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1450
Maximaler Luftdurchsatz bei ESP 200 Pa	m³/h	1300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	30
Wärmetauschertyp	-	Platten-Gegenstrom
Material des Wärmetauschers	-	Profilierte Polystyrolplatten
Gewicht	kg	210
Zuluftfilter	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Abluftfilter	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-40
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	60

Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen