

Boost 150



Rohrventilatoren in einem Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 600
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position

	Maßeinheit	Boost 150		
Luftkanalgröße	mm	150		
Speed	-	3		
Versorgungsspannung min	V	230		
Versorgungsspannung max	V	230		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50		
Leistung	W	34	37	45
Stromaufnahme	A	0.15	0.16	0.20
Max. Förderleistung	m ³ /h	488	544	600
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	34	35	37
Fördermitteltemperatur max	°C	55		
Fördermitteltemperatur min	°C	-25		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IP20		
ErP-Konformität	-	2016, 2018		
Unit category	-	NRVU		
Antriebsart	-	Integrated VSD		
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines		
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.092		
Nominal external pressure	Pa	128		
Maximum external leakage rates	%	2.7		
Ventilatoreffizienz	%	28		

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	56
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.043

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	A	H
149	247	301	267

