


Boost 355 EC




Diagonal-Rohrventilatoren mit EC-Motoren

- Max. Förderleistung: 3685
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position


	Maßeinheit	Boost 355 EC
Luftkanalgröße	mm	355
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	353
Stromaufnahme	A	1.56
Max. Förderleistung	m ³ /h	3685
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	55
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44





Abmessungen

ØD	ØD1	A	H
350	390	388	450



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	Boost 355 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.772
Nominal external pressure (Pa)	200
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	51
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.346
Sound power level (dB(A))	75