


# Boost-I 200 EC Un




Diagonal-Rohrventilatoren in schalldämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 1210
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Steuerung: Speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor: Remote

	Maßeinheit	Boost-I 200 EC Un
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	121
Stromaufnahme	A	0.96
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1210
Drehzahl	-	3100
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	8.2
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44








### Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	B	L	L1
199	281	339	601	739







## Zubehör

### Für runde Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 200/600</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 200/900</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 200/1200</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

### Für runde Kanäle



Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FB 200</a>		Panelfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 200-4</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 200-5</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 200-7</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt

### Elektrische Heizelemente




Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">NK 200-1,2-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 200-1,7-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 200-2,0-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 200-2,4-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt

<a href="#">NK 200-3,4-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
------------------------------	---	--


### Wasser-Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">NKV 200-2</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NKV 200-4</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt

### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KOM 200</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KOMu 200</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KR 200</a>		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	Boost-I 200 EC Un