

Breezy 160-E Smart L055



Hocheffiziente Einzelraum-HRV-Geräte mit Keramik-Wärmetauscher, zusätzlichen Luftqualitätssensoren und intelligenter Steuerung über eine mobile App

• Leistungsaufnahme der Vorheizung: 100

• Max. Förderleistung: 57

• Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42

• Heat recovery efficiency: 88

Filter: G3Motortyp: EC

• Vorheizung: Electric

Steuerung: FernbedienungGehäusematerial: Kunststoff

• Feuchtigkeitssensor

• CO2-Sensor

VOC-Sensor

• Temperatursensor: Built-in

	Maßeinheit	Breezy 160-E Smart L055
Luftkanalgröße	mm	160
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	22
Leistungsaufnahme der Vorheizung	W	100
Stromaufnahme	А	0.62
Max. Förderleistung	m³/h	57
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	42
Heat recovery efficiency	%	88
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	88
Wärmetauschermaterial	-	Copper
Filter	-	G3
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Maximale Wandstärke	mm	550



Abmessungen

D	L	L1
162	650	550

