

# Breezy 200-E L1



- Leistungsaufnahme der Vorheizung: 100
- Max. Förderleistung: 70
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Vorheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Temperatursensor: Built-in

|                                       | Maßeinheit        | Breezy 200-E L1 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Luftkanalgröße                        | mm                | 200             |
| Phasen                                | -                 | 1               |
| Versorgungsspannung min               | V                 | 230             |
| Versorgungsspannung max               | V                 | 230             |
| Frequenz der Netzversorgung           | Hz                | 50/60           |
| Leistung                              | W                 | 16              |
| Leistungsaufnahme der Vorheizung      | W                 | 100             |
| Stromaufnahme                         | A                 | 0.63            |
| Max. Förderleistung                   | m <sup>3</sup> /h | 70              |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m            | dB(A)             | 45              |
| Heat recovery efficiency              | %                 | 85              |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, max | %                 | 85              |
| Wärmetauschermaterial                 | -                 | Copper          |
| Filter                                | -                 | G3              |
| Fördermitteltemperatur max            | °C                | 50              |
| Fördermitteltemperatur min            | °C                | -30             |
| Schutzart                             | -                 | IPX4            |
|                                       | mm                | 1000            |

## Abmessungen

| D   | L    | L1   |
|-----|------|------|
| 206 | 1100 | 1000 |

