

## **Breezy 200-E Smart L07**



Hocheffiziente Einzelraum-HRV-Geräte mit Keramik-Wärmetauscher, zusätzlichen Luftqualitätssensoren und intelligenter Steuerung über eine mobile App

• Leistungsaufnahme der Vorheizung: 100

• Max. Förderleistung: 70

• Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45

• Heat recovery efficiency: 85

Filter: G3Motortyp: EC

• Vorheizung: Electric

Steuerung: FernbedienungGehäusematerial: Kunststoff

Feuchtigkeitssensor

• CO2-Sensor

VOC-Sensor

• Temperatursensor: Built-in

	Maßeinheit	Breezy 200-E Smart L07
Luftkanalgröße	mm	200
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	16
Leistungsaufnahme der Vorheizung	W	100
Stromaufnahme	A	0.63
Max. Förderleistung	m³/h	70
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	45
Heat recovery efficiency	%	85
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	85
Wärmetauschermaterial	-	Copper
Filter	-	G3
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Maximale Wandstärke	mm	700



## **Abmessungen**

D	L	L1
206	800	700

