

Breezy 200-E Smart L1



- Leistungsaufnahme der Vorheizung: 100
- Max. Förderleistung: 70
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Vorheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Plastic
- Feuchtigkeitssensor
- CO2-Sensor
- VOC-Sensor
- Temperatursensor: Built-in

| | Maßeinheit | Breezy 200-E Smart L1 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 200 |
| Phasen | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 16 |
| Leistungsaufnahme der Vorheizung | W | 100 |
| Stromaufnahme | A | 0.63 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 70 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 45 |
| Heat recovery efficiency | % | 85 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, max | % | 85 |
| Wärmetauschermaterial | - | Copper |
| Filter | - | G3 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 50 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -30 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| | mm | 1000 |

Abmessungen

| D | L | L1 |
|-----|------|------|
| 206 | 1100 | 1000 |

