

# KAM 125 Eco (KFK+GFK)



Radialer Kaminventilator für die Gestaltung eines Beheizungssystems im Haus. Eignet sich auch als eine Zusatzheizquelle

- Max. Förderleistung: 350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

|                             | Maßeinheit        | KAM 125 Eco (KFK+GFK) |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Phasen                      | -                 | 1                     |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230                   |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230                   |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50                    |
| Leistung                    | W                 | 32                    |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.14                  |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 350                   |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 37                    |
| Gewicht                     | kg                | 9.4                   |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 150                   |
| Schutzart                   | -                 | IPX2                  |

## Abmessungen













| ØD  | B   | H   | H1  | L   | P  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 124 | 245 | 580 | 530 | 260 | 50 |





## Zubehör

### Drehzahlregler

| Produktname              | Foto  | Beschreibung   |
|--------------------------|---|----------------|
| <a href="#">RS-1-300</a> |  | Drehzahlregler |
| <a href="#">RS-1-400</a> |  | Drehzahlregler |
| <a href="#">RS-1 N</a>   |  | Drehzahlregler |
| <a href="#">RS-1 V</a>   |  | Drehzahlregler |
| <a href="#">RS-1.5 N</a> |  | Drehzahlregler |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <a href="#">RS-1,5 V</a>    |    | Drehzahlregler  |
| <a href="#">RS-2 N</a>      |    | Drehzahlregler  |
| <a href="#">RS-2 V</a>      |    | Drehzahlregler  |
| <a href="#">RS-2,5 N</a>    |    | Drehzahlregler  |
| <a href="#">RS-2,5 V</a>    |    | Drehzahlregler  |
| <a href="#">RS-0,5-PS</a>   |    | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen   |
| <a href="#">RSA5E-2-P</a>   |   | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| <a href="#">RSA5E-2-M</a>   |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| <a href="#">RSA5E-3-M</a>   |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| <a href="#">RSA5E-4-M</a>   |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| <a href="#">RSA5E-3,5-T</a> |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren  |
| <a href="#">RSA5E-5,0-T</a> |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren  |



## Temperaturregler

| Produktname             | Foto  | Beschreibung              |
|-------------------------|---|---------------------------|
| <a href="#">RT-10</a>   |  | Temperaturregler          |
| <a href="#">TS-1-90</a> |  | Externer Temperaturregler |

## Sensoren

| Produktname              | Foto  | Beschreibung                                   |
|--------------------------|---|--|
| <a href="#">T-1,5 N</a>  |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| <a href="#">TH-1,5 N</a> |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| <a href="#">TF-1,5 N</a> |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| <a href="#">TP-1,5 N</a> |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |

### Verbindungs- und Montageelemente

| Produktname               | Foto  | Beschreibung  |
|---------------------------|---|---|
| <a href="#">C 125</a>     |    | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C...Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt |
| <a href="#">CB 60-135</a> |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl                      |