# KAM 125 Eco (KFK+GFK)




Radialer Kaminventilator für die Gestaltung eines Beheizungssystems im Haus. Eignet sich auch als eine Zusatzheizquelle

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

| | Maßeinheit | KAM 125 Eco (KFK+GFK) |
|---|---|---|
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 32 |
| Stromaufnahme | A | 0.14 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 350 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 37 |
| Gewicht | kg | 9.4 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 150 |
| Schutzart | - | IPX2 |
| Größe | mm | 125 |

## Abmessungen

| ØD | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 245 | 580 | 530 | 260 | 50 |




## Zubehör

### Thyristor-Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RS-1-400 |  | Drehzahlregler |

### Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|

### Trafo-Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RSA5E-2-P |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-2-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |

| | | |
|---|---|---|
| RSA5E-3-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-4-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-3,5-T |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren |
| RSA5E-5,0-T |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren |

### Sensoren

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| TH-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| T-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| TF-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| TP-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |

### Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RT-10 |  | Temperaturregler |

### Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| TS-1-90 |  | Externer Temperaturregler |

### Verbindungs- und Montageelemente

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| C 125 |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C...Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt |

| | | |
|---|---|---|
| CB 60-135 |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl |