KSV 100 Duo G4/Carbon

Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit Filtern

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 23
- Filter: G4+Carbon
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSV 100 Duo G4/Carbon	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	100	
Phasen	-	1	
Maximale Versorgungsspannung	V	230	
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Netzfrequenz	Hz	50	
Nennleistung	W	34	42
Stromaufnahme	A	0.15	0.19
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	160	190
Drehzahl bei 50 Hz	-	700	1200
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	14	23
Filter	-	G4+Carbon	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
Material des Laufrads	-	Plastik	

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	705	250	415	805	508	650	458