

KSV 100 Duo G4/F8



Radialventilatoren mit schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 175
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 23
- Filter: G4+F8
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSV 100 Duo G4/F8	
Luftkanalgröße	mm	100	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50	
Leistung	W	33	41
Stromaufnahme	A	0.15	0.19
Max. Förderleistung	m ³ /h	150	175
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	14	23
Gewicht	kg	14.16	
Filter	-	G4+F8	
Fördermitteltemperatur max	°C	40	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
ErP-Konformität	-	2016	
Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	46.9	
SEV-Klasse Kalt	-	A+	
Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	19.9	
SEV-Klasse Durchschnittlich	-	E	
Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	4.3	

SEV-Klasse Warm	-	F
Unit category	-	RVU
Typ des Lüftungsgeräts	-	Unidirectional
Antriebsart	-	2-speed
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	84
Elektrische Eingangsleistung	W	38
Bezugs-Luftvolumenstrom	m ³ /s	0.031
Reference pressure difference	Pa	50
Specific power input (SPI)	W/(m ³ /h)	0.452
Control typology	-	Local demand control
Maximum external leakage rates	%	2.7
Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	338
Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	338
The annual electricity consumption (AEC) Warm	kWh/a	338
Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh/a	5536
The annual heating saved (AHS) Average	kWh/a	2830
The annual heating saved (AHS) Warm	kWh/a	1280
Angabe des Typs	-	RVU UVU
Sound power level	dB(A)	43

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	705	250	415	805	508	650	458

