KSV 200 Duo G4/Carbon



Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit Filtern

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Filter: G4+Carbon
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSV 200 Duo G4/Carbon	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	200	
Phasen	-	1	
Maximale Versorgungsspannung	V	230	
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Netzfrequenz	Hz	50	
Nennleistung	W	106	123
Stromaufnahme	A	0.47	0.59
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	390	630
Drehzahl bei 50 Hz	-	700	1200
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	22	38
Filter	-	G4+Carbon	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
Material des Laufrads	-	Plastik	

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648

