KSV 200 G4/Carbon



Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit Filtern

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Filter: G4+Carbon
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSV 200 G4/Carbon
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	123
Stromaufnahme	A	0.56
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	580
Drehzahl bei 50 Hz	-	1250
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Filter	-	G4+Carbon
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648

