

MPA 5000 W LCD



Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

Max. Förderleistung: 6500Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55

• Filter: G4 • Schalldämmung

• Motortyp: AC


Nachheizung: Water
Steuerung: Remote Control
Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	MPA 5000 W LCD
Luftkanalgröße	mm	800x500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1800
Stromaufnahme	A	4.5
Max. Förderleistung	m³/h	6500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	136
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	45
Fördermitteltemperatur min	°C	-40
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44



Abmessungen

В	B1	B2	В3	Н	H1	H2	L	L1	L2
800	820	971	925	500	520	670	1299	720	360



Zubehör

Hydraulik-Einheiten

Produktname	Foto	Beschreibung
USWK 3/4-4		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden
USWK 3/4-6		Die hydraulische Einheit USWK ist geeignet zur stufenlosen Regelung des Wärmeträgerdurchsatzes in den Lüftungssystemen, in denen die Wasserheizregister und die Wasserkühlregister zur Luftheizung und -kühlung eingesetzt werden

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 800x500		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 800x500		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Mischkammer

Produktname Foto	Beschreibung
------------------	--------------



SKRA 800x500/24



Die Luftmischkammer ist zur Vermischung (Umwälzung) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im jeweiligen Verhältnis bestimmt

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 800x500		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 800x500-3		Die Kanal-Wasserkühlregister sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 800x500-3		Die Freon-Kühlregister mit der direkten Verdampfungskühlung sind geeignet zur Kühlung der Zuluft in rechteckigen Lüftungssystemen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 868x573x27 G4		G4 Taschenfilter