



OV 4D 400



Axial-Wandventilatoren

- Max. Förderleistung: 3740
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV 4D 400
Luftkanalgröße	mm	400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	180
Stromaufnahme	A	0.47
Max. Förderleistung	m ³ /h	3740
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	8.8
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24



Abmessungen

ØD	Ød	B	B1	L
416	9	540	490	220



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	OV 4D 400
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.78
Nominal external pressure (Pa)	90
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	34.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.209
Sound power level (dB(A))	84