

# OV 4D 450



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 5280
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 56
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV 4D 450
Luftkanalgröße	mm	450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	250
Stromaufnahme	A	0.6
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	5280
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	56
Gewicht	kg	10.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	1.016
Nominal external pressure	Pa	100
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	35

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	85
Elektrische Nennleistung	kW	0.296

## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
465	11	576	535	230

