

# OV 4E 400



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 3580
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 53
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV 4E 400
Luftkanalgröße	mm	400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	180
Stromaufnahme	A	0.82
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3580
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	8.8
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	0.774
Nominal external pressure	Pa	80
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	33.8

Sound power level	dB(A)	83
Elektrische Nennleistungsleistung	kW	0.187
Angabe des Typs	-	NRVU UVU

## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
416	9	540	490	220

