

OV1 150



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OV1 150
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	36
Stromaufnahme	A	0.26
Max. Förderleistung	m ³ /h	200
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	33
Gewicht	kg	2.5
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP44
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.027
Nominal external pressure	Pa	27
Maximum external leakage rates	%	2.7

Ventilatoreffizienz	%	2.8
Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	53
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.027

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
162	7	250	210	120

