

# OVK 4D 350



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 2350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 46
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK 4D 350
Luftkanalgröße	mm	350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	140
Stromaufnahme	A	0.38
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	46
Gewicht	kg	7.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	0.501
Nominal external pressure	Pa	80
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	31.7

Sound power level	dB(A)	82
Elektrische Nennleistungsleistung	kW	0.129
Angabe des Typs	-	NRVU UVU

## Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
374	442	460	9	165

