

OVK 4D 550



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 9700
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 64
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK 4D 550
Luftkanalgröße	mm	550
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	750
Stromaufnahme	A	1.5
Max. Förderleistung	m ³ /h	9700
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	64
Gewicht	kg	16.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	1.778
Nominal external pressure	Pa	140
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	38.7

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.656
Sound power level	dB(A)	93

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
570	645	710	11	260

