

OVK 4E 450



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 4680
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 56
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK 4E 450
Luftkanalgröße	mm	450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	250
Stromaufnahme	A	1.2
Max. Förderleistung	m ³ /h	4680
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	56
Gewicht	kg	10
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	1.003
Nominal external pressure	Pa	90
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	32

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Elektrische Nennleistungsleistung	kW	0.288
Sound power level	dB(A)	84

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
465	578	607	11	230

