

OVK 4E 500



Niederdruck-Axialventilatoren im Stahlgehäuse für Wandmontage

- Max. Förderleistung: 7060
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	OVK 4E 500
Luftkanalgröße	mm	500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	420
Stromaufnahme	A	1.95
Max. Förderleistung	m ³ /h	7060
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	14
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	N/A
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	1.385
Nominal external pressure	Pa	100
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	32.1

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	89
Elektrische Nennleistung	kW	0.44

Abmessungen

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
520	590	655	11	250

