

Quietline-k 150 T Duo



Axiale extra leise Rohrventilatoren mit geringem Stromverbrauch

- Max. Förderleistung: 335
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 39
- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | Quietline-k 150 T Duo | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Luftkanalgröße | mm | 150 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 220 | |
| Versorgungsspannung max | V | 240 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 | |
| Leistung | W | 19 | 22 |
| Stromaufnahme | A | 0.087 | 0.095 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 250 | 335 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 36 | 39 |
| Gewicht | kg | 1.3 | |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| L | ØD | k |
|-----|-----|----|
| 182 | 150 | 54 |

