

SO 100 VT



Axiale dekorative Abluftventilatoren

- Max. Förderleistung: 92
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Zugschnur
- Timer: Turn off timer

	Maßeinheit	SO 100 VT
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.09
Max. Förderleistung	m ³ /h	92
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	33
Gewicht	kg	0.6
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Schutzart	-	IP24



Abmessungen

ØD	B	L	L1
100	177	121	33




Zubehör


Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RS-1-300		Drehzahlregler

Flache Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
1111		Verbindung von Lüftungsrohre mit einem gleichen Durchmesser

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 100		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF