


SO 125 L



Axiale dekorative Abluftventilatoren


- Max. Förderleistung: 174
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

	Maßeinheit	SO 125 L
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	17.5
Stromaufnahme	A	0.117
Max. Förderleistung	m ³ /h	174
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	0.74
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Schutzart	-	IP24




Abmessungen

ØD	B	L	L1
125	177	122	34




Zubehör


Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RS-1-300		Drehzahlregler

Flache Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
2121		Verbindung von Lüftungsrohre mit einem gleichen Durchmesser

Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
FO 125		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF