


# SO 125 L



## Axiale dekorative Abluftventilatoren


- Max. Förderleistung: 174
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Motortyp: AC
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

	Maßeinheit	SO 125 L
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	17.5
Stromaufnahme	A	0.117
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	174
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	0.74
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	45
Schutzart	-	IP24



## Abmessungen

ØD	B	L	L1
125	177	122	34




## Zubehör

### Drehzahlregler


Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RS-1-300</a>		Drehzahlregler

### Flache Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

<a href="#">2121</a>		Verbindung von Lüftungsrohre mit einem gleichen Durchmesser
----------------------	---	---

### Flansche

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FO 125</a>		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF